

Configurateur de flexible

Offre

Commande Référence de commande: _____

Date: _____

Données de processus:

Medium: _____

Température: _____

Pression / vide d'air: _____

Bâtiment: _____

Usine: _____

Lieu d'utilisation: _____

| Raccord côté A | Flexible | Raccord côté B |
|--|---|--|
| Matériaux raccord: <input type="checkbox"/> Acier inoxydable <input type="checkbox"/> Hastelloy <input type="checkbox"/> Revêtu PFA <input type="checkbox"/> Revêtu PFA-C (conducteur) | Diamètre DN: <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 65 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 80 | Matériaux raccord: <input type="checkbox"/> Acier inoxydable <input type="checkbox"/> Hastelloy <input type="checkbox"/> Revêtu PFA <input type="checkbox"/> Revêtu PFA-C (conducteur) |
| Type de raccord: <input type="checkbox"/> Bride libre acier inoxydable <input type="checkbox"/> Raccord femelle Autolok <input type="checkbox"/> Raccord mâle Kamlok <input type="checkbox"/> Filetage laitier extérieur <input type="checkbox"/> Filetage laitier intérieur <input type="checkbox"/> Filetage BSP extérieur <input type="checkbox"/> Filetage BSP intérieur <input type="checkbox"/> Raccord femelle camion-citerne <input type="checkbox"/> Raccord mâle camion-citerne <input type="checkbox"/> Tri-Clamp (veuillez indiquer la norme) <input type="checkbox"/> Raccord spécial voir annexe | Flexibles chimiques: <input type="checkbox"/> Tube PTFE blanc avec Revêtement EPDM noir, type: Ω <input type="checkbox"/> Tube PTFE-C noir avec Revêtement EPDM noir, type: Ω / T <input type="checkbox"/> Tube UPE-C blanc-tacheté avec Revêtement EPDM noir, gris, type: Ω / T <input type="checkbox"/> Tube UPE-C noir avec Revêtement EPDM noir, type: Ω / T <input type="checkbox"/> Tube EPDM-C noir avec Revêtement EPDM noir, type: Ω / T Flexible pharmac. / alimentaire: <input type="checkbox"/> Tube PTFE blanc avec Revêtement EPDM blanc, type: M <input type="checkbox"/> Tube PTFE-C noir avec Revêtement EPDM blanc tacheté, type: Ω / T Autres voir ci-dessous | Type de raccord: <input type="checkbox"/> Bride libre acier inoxydable <input type="checkbox"/> Raccord femelle Autolok <input type="checkbox"/> Raccord mâle Kamlok <input type="checkbox"/> Filetage laitier extérieur <input type="checkbox"/> Filetage laitier intérieur <input type="checkbox"/> Filetage BSP extérieur <input type="checkbox"/> Filetage BSP intérieur <input type="checkbox"/> Raccord femelle camion-citerne <input type="checkbox"/> Raccord mâle camion-citerne <input type="checkbox"/> Tri-Clamp (veuillez indiquer la norme) <input type="checkbox"/> Raccord spécial voir annexe |

Nombre de flexibles: _____

Longueur de flexible: _____ m

Données client:

Entreprise: _____

Contact: _____

E-mail: _____

Code postal / ville: _____



Renvoyer le formulaire rempli à:

avintos AG

Weidenweg 17

CH -4310 Rheinfelden

E-mail: info@avintos.ch